



Gitaarbouwwinkel.nl

Gitaarbouwwinkel High Solid Activator 2:1

- Toepassingsgebied** : In combinatie met Gitaarbouwwinkel HS CLEAR COAT 2:1 als autoreparatielak voor personenauto's en zwaar vervoer.
- Chemische basis** : Niet vergelende hoog duurzame aliphatische isocynaathars.
- Algemene eigenschappen** : Gitaarbouwwinkel HS Activators zijn onderverdeeld naar toepassing bij diverse temperaturen.
- Gitaarbouwwinkel HS Activator Fast (Snel), voor lagere temperaturen bij kleine tot middel grote objecten, 12 - 20°C en voor deelreparaties en spot-repair.
 - Gitaarbouwwinkel HS Activator Super Fast (Extra Snel), voor lagere temperaturen bij zeer kleine objecten, 10 - 18°C en voor deelreparaties en spot-repair.
 - Gitaarbouwwinkel HS Activator Standard (Standaard), voor normale temperaturen bij kleine tot middel grote objecten, 18 - 25°C.
 - Gitaarbouwwinkel HS Activator Slow (Traag), bij hogere temperaturen en/of grote objecten, 25 - 35°C.
- Fysische eigenschappen** : Dichtheid 0.99 kg/l
Vlampunt >22°C
Vol.% vast 52-54%
- Reiniging apparatuur** : Gitaarbouwwinkel 2K Universal 1-2-3 Thinner.
- Kleur** : Transparant / blank.
- Houdbaarheid** : Bij normale opslagcondities en ongeopende bus max. 1 jaar voor Gitaarbouwwinkel HS Activator Standard, Slow en max. 6 maanden voor Gitaarbouwwinkel HS Activator Fast en Super Fast. Bij éénmaal geopende bus max. 1 week, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid. Na gebruik de bus direct sluiten.
- Verpakking** : 1 en 5 liter.

